

Embolsadora SITMA C-705

Año: 1999 | Serie: 16

POSIBILIDAD DE ENVOLTURA:

Min/ Max. Longitud: 100 a 500 mm.
Min/ Max. Anchura: 70 a 300 mm.
Min/ Max. Altura: 1 a 200 mm.

FILM PLÁSTICO:

Tipos: PE - PPNO - PVC
Min/ Max. Espesor: 20 a 70 micras
Ancho Max. Bobina: 1000 mm.
Diámetro Max. Bobina: 400 mm.

VELOCIDAD DE CONFECCIÓN:

Hasta 7200 horas

COMPOSICIÓN DE LA LINEA:

Unidad 1: Mod. 525 (Modulo de alimentación) ¡Nuevo!
Unidad 1: Mod. MÜLLER (Cargador rotativo)
Unidad 1: Mod. C-705 con ionizador y 548 (Soldador longitudinal ¡Nuevo!)
Unidad 1: Mod. 706 (Horno de retractilado)
Unidad 1: Mod. 771 (Cinta de aceleración) ¡Nuevo!
Unidad 1: Mod. 102 (Cinta de recogida)
Unidad 1: Mod. 584R (Cinta de descarte)
Unidad 1: Mod. 513R (Apilador)

OBSERVACIONES:

Esta línea se puede vender en su estado actual o revisada completamente.
Los datos indicados pueden tener variaciones según el producto.

